

FICHA TÉCNICA



**CÓDIGO: PRRIN
CODO RINCÓN**



CODO RINCÓN

EMPAQUE



GRANEL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mayor flujo de agua
- Para conducción de agua fría y caliente
- Capa interna antibacterial AB que inhibe la reproducción de bacterias
- Tubos y conexiones producidos con Polipropileno Copolímero Random (PP-R)
- Capa protectora externa UV que proporciona protección al tubo contra los rayos ultravioletas

APLICACIÓN:

- Las piezas son unidas por termofusión, proceso que las convierte en una sola pieza (unión molecular)

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (SEGUNDOS)	INTERVALO MÁXIMO PARA ACOPLER (SEGUNDOS)	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (MINUTOS)
PRRIN20	20mm	5	4	2
PRRIN25	25mm	7	4	2

TEMPERATURA °C	PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE (kg / cm²)	SERVICIO CONTINUO (AÑOS)
20	24.3, 22.7, 22.1, 21.5, 20.8, 20.2	1, 5, 10, 25, 50, 100
30	20.6, 19.4, 18.7, 18, 17.6, 17.2	1, 5, 10, 25, 50, 100
40	17.4, 16.3, 15.9, 15.3, 14.8, 14.4	1, 5, 10, 25, 50, 100



**GARANTÍA
1 AÑO**

Rómulo Garza 1106 / Col. Francisco Garza Sada
San Nicolás de los Garza 66490 / Tel: 8183334390
Mail: marketing@cnxint.com / ventas@cnxint.com

